

Техническое описание

Изделие:

Унифицированная защитная секция УЗС-25 ТУ 25.11.23-020-54164614-2021

Наименование товара:

Унифицированная защитная секция УЗС-25. Изготовлено по ТУ 25.11.23-020-54164614-2021.

Описание товара:

1. Унифицированная защитная секция УЗС-25 предназначена для защиты вентиляционных систем убежища от воздействия ударной волны с давлением 0,03 - 1,0 МПа путем установки на воздухозаборах и вытяжных каналах, а также для установки в вентиляционных проемах сооружений специального назначения. УЗС-25 также используется в качестве запасного выхода из помещения.

2. Область применения: защитные сооружения гражданской обороны (убежища) и другие специальные сооружения.

Согласно правилам классификации элементов АС по НП-001-15 изделие относится к 4 классу безопасности, к системе нормальной эксплуатации (4Н).

Категория размещения оборудования при монтаже и эксплуатации – группа 3(Ж3) по ГОСТ 15150:

- температура воздуха, (°C) от минус 50 до плюс 50;

- относительная влажность воздуха до 98%.

Климатическое исполнение – УХЛ3 по ГОСТ 15150.

3. Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
1	Унифицированная защитная секция УЗС-25	шт.	1
2	Паспорт	шт.	1

4. Основные составляющие элементы:

№ п/п	Наименование составляющего элемента	Ед. изм.	Кол-во
1	Унифицированная защитная секция УЗС-1	шт.	3
2	Рама	шт.	1
3	Рама двери	шт.	1
4	Замок	шт.	2
5	Петля	шт.	2

5. Материал изделия:

- рама корпуса, прижимная рама – углеродистая сталь;

- лопасти – алюминиевый сплав.

Наружное покрытие - грунт-эмаль ХВ-0278, цвет серый. Лопасти не окрашены.

6. Изделие состоит из рамы, рамы двери и унифицированной защитной секции УЗС-1.

7. УЗС-25 закрепляется в месте монтажа метизами. Прижимными винтами регулируется угол наклона лопастей устройства. Секция монтируется в проёмах по пути движения воздуха, поворотными лопастями навстречу потоку. При установке в помещении неокрашенные части смазать смазкой НГ-203, НГ-204у.

8. Основные технические характеристики:

Наименование показателя	Значение
Габаритные размеры*, ±2 мм:	
- длина	2197
- ширина	815
- высота	425
Производительность, м³/ч	24000-36000
Площадь живого сечения, м²	0,705
Масса, не более, кг	320
Давление ударной волны, до, кг/см²	10
Время срабатывания лопастей, не более, м/с	0,7
Аэродинамическое сопротивление:	
- на воздухозаборе	15
- на воздухоудалении	22

*размеры для справок

9. На корпусе унифицированной защитной секции УЗС-25 прикреплена табличка (шильд).

11. Гарантийный срок на оборудование устанавливается 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня отгрузки оборудования с предприятия-изготовителя. Срок хранения и службы изделия устанавливается 5 лет с момента приемки представителем заказчика, при условии замены пружин каждые 3 года, резинотехнического материала каждые 2,5 года.

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 283: 2689-2693.



Примечание: Производитель может вносить в конструкцию изделия изменения, не ухудшающие его характеристики и показатели надёжности.